

# Flüsterleise: Serie OF300

## *Konkurrenzlos niedrige Schallemissionen gepaart mit Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer*







Die ölfreien JUN-AIR Kompressoren der Serie OF300 zeichnen sich durch konkurrenzlos niedrige Schallemissionen aus. Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer, minimaler Wartungsaufwand, ein effizientes Kühlsystem sowie extrem verschleißfeste Kolbenringe ermöglichen einen 100%igen Dauerbetrieb.






Selbst eine horizontale Einbauweise ist unter Verwendung einer speziellen Aufnahme möglich. Die Kompressoren der OF300er Serie eignen sich so besonders zum Einbau bei OEM-Anwendungen und verfügen über einen 2-Frequenz-Antriebsmotor.





- ölfrei
- flüsterleise
- 100 % Einschaltdauer
- langlebig
- betriebssicher durch integrierten Thermoschutz und Sicherheitsventil
- Luftansaugfilter und 5 µm Filterregler mit automatischer Kondensatentleerung
- Manometer für Ein- und Ausgangsdruck
- für den professionellen Einsatz
- korrosionsgeschützter Tank mit Absperr- und Ablassventil (Option)
- Entlastungsventil für leichten Kompressoranlauf
- 2-Frequenz-Antriebsmotor
- 6 - 12 bar Betriebs- und Ausgangsdruck

Modell	OF301 Motor	OF301-4B	OF301-4M
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz		
Ansaugleistung	54 l/min	54 l/min	54 l/min
Lieferleistung <small>bei max. AD</small>	14 l/min	14 l/min	14 l/min
Max. Ausgangsdruck	8 bar		
Stromaufnahme	2,1 A	2,1 A	2,1 A
Tankvolumen	-	4 l	
Geräuschpegel	65 dB(A)	65 dB(A)	47 dB(A)
Gewicht	10 kg	19 kg	37 kg
Abmessungen (L x B x H)	225 x 139 x 238 mm	382 x 300 x 334 mm	661 x 452 x 420 mm

<b>Modell</b>						
	OF302 Motor	OF312 Motor	OF322 Motor	OF302-4B	OF302-4M	OF302-4MQ2
<b>Versorgungsspannung</b>	230 V, 50 Hz					
<b>Ansaugleistung</b>	108 l/min	164 l/min	67 l/min	108 l/min	108 l/min	108 l/min
<b>Lieferleistung</b> bei max. AD	38 l/min	58 l/min	40 l/min	38 l/min	38 l/min	30
<b>Max. Ausgangsdruck</b>	8 bar	6 bar	12 bar	8 bar		
<b>Stromaufnahme</b>	4,12 A	3,4 A	3,8 A	4,1 A		
<b>Tankvolumen</b>	-			4 l		
<b>Geräuschpegel</b>	65 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	65 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)
<b>Gewicht</b>	13 kg			22 kg	45 kg	52 kg
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	312 x 139 x 238 mm	312 x 139 x 238 mm	312 x 139 x 238 mm	390 x 320 x 350 mm	661 x 452 x 420 mm	661 x 452 x 420 mm

<b>Modell</b>					
	OF302-15B	OF302-25B	OF302-25BQ2	OF302-25M	OF302-25MQ2
<b>Versorgungsspannung</b>	230 V, 50 Hz				
<b>Ansaugleistung</b>	108 l/min				
<b>Lieferleistung</b> bei 8 bar	38 l/min	38 l/min	30 l/min	38 l/min	30 l/min
<b>Max. Ausgangsdruck</b>	8 bar				
<b>Stromaufnahme</b>	4,1 A				
<b>Tankvolumen</b>	15 l	25 l	25 l	15 l	25 l
<b>Geräuschpegel</b>	65 dB(A)			47 dB(A)	
<b>Gewicht</b>	25 kg	28 kg	33 kg	78 kg	83 kg
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	380 x 380 x 530 mm	380 x 380 x 610 mm	587 x 522 x 607 mm	661 x 452 x 856 mm	720 x 460 x 860 mm

<b>Modell</b>				
	2xOF302-40B	2xOF302-40BQ2	2xOF302-40M	2xOF302-40MQ2
<b>Versorgungsspannung</b>	230 V, 50 Hz			
<b>Ansaugleistung</b>	216 l/min			
<b>Lieferleistung</b> bei 8 bar	76 l/min	61 l/min	76 l/min	61 l/min
<b>Max. Ausgangsdruck</b>	8 bar			
<b>Stromaufnahme</b>	8,2 A			
<b>Tankvolumen</b>	40 l			
<b>Geräuschpegel</b>	68 dB(A)		50 dB(A)	
<b>Gewicht</b>	46 kg	59 kg	107 kg	112 kg
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	420 x 540 x 620 mm	663 x 563 x 580 mm	670 x 650 x 860 mm	670 x 650 x 860 mm